

# WAAGENBAUSATZ IHG-WBS-H8C-TMA

Waagenbausatz mit Scherstab-Wägezellen und Edelstahl-Auswerteeinheit

Der Waagenbausatz IHG-WBS-H8C-TMA ermöglicht es Ihnen, selbst eine Wägeeinrichtung für nicht eichfähige industrielle Anwendungen zu bauen. Vor allem verwendet im industriellen Bereich zur Verwiegung großer, sperriger Objekte oder im landwirtschaftlichen Bereich für Silos und Tierwaagen. Aber auch vorhandene Wägebrücken und Bodenwaagen können mit den Scherstabwägezellen aus dem Bausatz bestückt werden. Wir liefern den Bausatz in Nennlasten von 300 kg bis 20.000 kg. Wir liefern den Bausatz steckerfertig aus, d.h. Wägezellen und Anzeigegerät wurden bereits für Sie kalibriert, sodass das Waagensystem direkt nach Einbau betriebsbereit ist!

Im Standardlieferumfang enthalten sind:

- 4 Stk. Scherstabwägezellen, eichfähig, mit OIML-Zulassung Werkzeugstahl, DMS, vernickelt, IP 66
- 4 Stk. passende Distanzplättchen
- 4 Stk. Schraubfüße mit bodenseitigem Gummiüberzug
- 1 Stk. Klemmkasten/Verteilerbox
- 1 Stk. Messkabel, 5m, mit Stahlschutzmantel
- 1 Stk. Anzeigegerät IHG-TMA mit 72mm LED-Ziffernhöhe, Ampel-LED, ABS-Gehäuse, IP 54 und diversen Zusatzfunktionen (Checkweighing, Grenzwerte, Drucken über RS-232-Schnittstelle, Tierwägeprogramm)
- umfangreiche Montagehinweise zum Einbau
- optional sind weitere Geräte wie Drucker, Ampel oder Fernanzeige erhältlich

Mit dem Waagenbausatz wird der Bau einer eigenen Waage zum Kinderspiel! Bei Silowaagen oder anderen spezifischen Anwendungen lässt sich die Anzahl der benötigten Wägezellen auch reduzieren. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl der richtigen Wägezellen und dem für Sie passenden Bausatz!



- [Produktmerkmale](#)
- [Zusätzliche Information](#)
- [Zubehör](#)
- [FAQ](#)

Tarierung 100% des Wägebereichs,  
Mehrfach tara, Zero, Gross, Net, Print

Gewichtsaddition

Obere und untere Grenzwerte

HOLD/ Peak Funktion

Gewichtshaltefunktion / Spitzenwertfunktion

Kontrollwägung, Mittelwertbildung

Tierwägung

72 mm LED Display

LED-Ampelfunktion mit akustischem und optischem

Signal ermöglicht schnelleres Zählen und

Kontrollieren ohne Ablesefehler, zur Unterstützung

von Wägungen im Toleranzbereich

Version TMA-PR mit integriertem Thermo-Direkt-Drucker,

Rollenbreite 52mm

ABS-Gehäuse, IP54

Externe Kalibrierung

Anschluß von bis zu 6 Wägezellen 350 á Ohm möglich

Spannung: 110V~ 240VAC oder DC6V4Ah Akku

Betriebstemperatur: -10 ° C ~ 40 ° C

<b>Gewicht</b>	15 kg
<b>Größe</b>	30 × 40 × 40 cm
<b>Wiegebereich</b>	500 kg, 5000 kg, 300 kg, 1000 kg, 1500 kg, 2000 kg, 3000 kg, 10000 kg, 15000 kg, 20000 kg
<b>Ziffernschritt</b>	50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg
<b>Optionen</b>	1 Wägezelle weniger, integrierter Drucker, Zählfunktion, Toleranzwiegen (Checkweighing), Summieren A, Akkubetrieb, IP 54, Dehnungsmessstreifen, 230V
<b>Material</b>	Stahl, vernickelt, ABS-Kunststoff

**Hersteller** IHG, Zemic

Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.

WAAGENBAUSATZ IHG-WBS-H8C-TMA



WAAGENBAUSATZ IHG-WBS-H8C-TMA



BODENWAAGE IHG-PFW-TMA



ANZEIGEGERÄT IHG-TMA-PR



WAAGENBAUSATZ IHG-WBS-H8C-TMI, SCHERSTAB



Wiegebereich

Zifferschritt

- Funktionen
  - 1 Wägezelle weniger
  - integrierter Drucker

ab **612,00 EUR**

exkl. MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Artikelnummer: IHG-WBS-H8C-TMA