

BODENWAAGE PFW-TMI NICHT EICHFÄHIG

Robuste Bodenwaage in schwerer Ausführung für professionelle Anwendungen in Industrie und Handel.

Nahezu wartungsfrei und einfach in der Handhabung ist die Bodenwaage PFW leistungsstark für den innerbetrieblichen, professionellen Einsatz, ob in Industrie, Handel, Gewerbe, Logistisk, Landwirtschaft oder Institutionen und Behörden. Wie alle unsere Industriewaagen ist Sie mit eichfähigen Wägezellen aus vernickeltem Stahl ausgestattet. Die Bodenwaage PFW-TMI ist vorwiegend für den stationären Einsatz vorgesehen. Über die als Zubehör erhältlichen Auffahrrampen kann die Waage auch befahren werden. Durch die robuste Konstruktion mit Tränenblech-Deckplatte und Korrosionsschutzlackierung ist sie besonders zur Verwiegung schwerer Objekte und zum Einsatz in rauhen Betriebsumgebungen geeignet. Das Anzeigegerät TMI verfügt über gut lesbares LED-Display (Ziffernhöhe 20mm) und zahlreiche Zusatz-Funktionen für industrielle Anwendungen, wie zum Beispiel 3 integrierte Ampel-LED's zum Wiegen in vorgegebenen Toleranzbereichen (Checkweighing) sowie eine RS232/RS485 Schnittstelle zum Anschluß eines Druckers oder einer Fernanzeige.



- Produktmerkmale
- Zusätzliche Information
- Zubehör
- FAQ

Waagenplattform:

- rutschfeste Riffelblech-Deckblatte
- robuste Stahlkonstruktion mit hoher Steifigkeit, IP 65
- integrierte Libelle zum waagerechten Ausrichten der Plattform
- Widerstandsfähige Industrielackierung inkl. Korrosionsschutz



- 5 m Messkabel inkl. Stahlschutzmantel (individuelle Längen möglich!)
- höhenjustierbare Stellfüße
- Edelstahl-Verteilerkasten, von außen zugänglich
- eichfähige Wägezellen, Stahl vernickelt, IP65
- Bolzenlöcher mit Gewinde zum einfachen Anheben

Auswertegerät:

- Edelstahl-Gehäuse (IP 65), Wand- / Tischhalterung
- Leuchtstarke LED-Anzeige, Ziffernhöhe 20mm
- Einfache, benutzerfreundliche Bedienung
- 230 Volt Netzanschluss, Akkubetrieb
- Tarierung über gesamten Wägebereich,
- Nicht Eichfähig, Externe Kalibrierung

Funktionen:

- HOLD, Mittelwert
- Aufsummierung von Gewichten
- Mehrfachtara
- · Checkweighing, Obere und untere Grenzwerte
- LED-Ampelleuchten für Checkweighing
- Tierwägung
- Optional mit integriertem Thermo-Direkt-Drucker

Größe n. a.

Plattformgröße 2500 x 1500 mm, 1000 x 1000 mm, 1200 x 1200 mm, 1500 x 1500 mm,

2000 x 1500 mm, 3000 x 2500 mm

Wiegebereich 600 kg, 1000 kg, 1500 kg, 2000 kg, 3000 kg

Ziffernschritt 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg

integrierter Drucker, Zählfunktion, Dosieren, Toleranzwiegen

Optionen (Checkweighing), Summieren A, Drucken und PC, RS-232, Akkubetrieb,

IP 67

Rampe PFW-RA





ab 120,00 EUR

exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Ausführung wählen

Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.











Plattformgröße 1000 x 1000 mm ▼

Wiegebereich Wählen Sie eine Option ▼ Wählen Sie eine Option ▼ Ziffernschritt

Funktionen

○ □ integrierter Drucker

ab **640,00 EUR**

exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: IHG-PFW-TMI