

WIEGE-HUBWAGEN HLS-D 2000, EICHFÄHIG

Der Gabelhubwagen mit integrierter Waage ist die ideale Lösung für einfaches, schnelles Wiegen an wechselnden Standorten. Besonders in der Logistik zahlt sich das schnelle Wägen ohne Umwege durch Zeitersparnis aus. Heben – Wiegen – Transportieren. Der Wiegehubwagen ist einfach in Gebrauch und Handhabung.

Stromversorgung und Schnittstellen

Der Wiegehubwagen ermöglicht durch austauschbare wiederaufladbare Batterien ein stromunabhängiges Wiegen und ist somit überall im Betrieb einsetzbar. Die hohe Ausdauer der Batterien von ca. 80 Stunden (ohne Drucker) ermöglicht flexibles Arbeiten.

Konstruktion

Der Wiegehubwagen ist absolut robust und stabil. Im Rahmen wurde eine geschlossene Kompakthydraulik verbaut, welche sich in einem bruchfesten Stahlgehäuse befindet. Diese Hubwagenwaagen erhalten durch ihre serienmäßig ausgerüsteten Tandemlastrollen einen angenehm leichten und leisen Lauf. Alle Kabel und Wägezellen sind geschützt im Rahmen verlegt. Das Anzeigegerät mit einem 25 mm großen, hintergrundbeleuchteten Display, sorgt für eine optimale Ablesung des Gewichts auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

Wägetechnik

Für höchste Präzision sorgen vier hochwertige Wägezellen, die im Hubwagenunterrahmen integriert sind. Diese Wägezellen mit IP67 sind nach OIML zertifiziert. Das Anzeigegerät im Edstahlgehäuse mit großem 25 mm Display ist für die übersichtliche Gewichtsfeststellung zuständig. Das Trieren ist über dem gesamten Messbereich ausführbar. Die Hubwagen mit Waage HLS-D 2000 sind geeicht gemäß den Anforderungen der internationalen Organisation für das gesetzliche Eichwesen (OIML) und entsprechen den Richtlinien der Genauigkeitsklasse III. Für eichpflichtige Anwendungen bitte die Eichung direkt mitbestellen. Eine nachträgliche Eichung ist nicht möglich!

- [Produktmerkmale](#)
- [Zusätzliche Information](#)
- [Zubehör](#)
- [FAQ](#)

Eichfähige Ausführung gemäß Genauigkeitsklasse III

Robuste Konstruktion aus Stahl – einbrandlackiert -nach RAL 6018

Wägebereich bis 2000 kg

Genauigkeit: +/- 0.05% des max. Wägebereichs

Mit 4 Punkt Wägezellen-Wiegeeinrichtung, IP67

Deichselgriff mit 3 Funktionen Heben-Fahren-Senken

Gewichtsanzeige in feuchtigkeitsgeschützten Edelstahlgehäuse, IP65

Kontrastreiches Display mit 25 mm LCD Großanzeige geeignet auch bei schwierigen Lichtverhältnissen

Tastatur mit 17 feuchtigkeitsgeschützten Bedientasten

Austauschbare wiederaufladbare Batterie, die auf den Hals des Gabelhubwagens montiert sind

Betriebsdauer ca. 80 Stunden (Dauerbetrieb), bis zu einem Monat bei nicht typischem Dauergebrauch

Einstellbare automatische Selbstabschaltung (Batterie-Sparfunktion)

Batterieladegerät 230 VAC 50 Hz, serienmäßig (Batterieladung ca. 8 Stunden)

Gewicht: ca. 113 kg

Funktionen

Nullstellung, Tara, Ausdruck, Hochauflösende Wägungen x 10, Netto/Brutto,

Summierung, Rezeptierung, +/- Toleranzwägung, Prozentangaben, Stückzählung (max. Zählauflösung 1.500.000 Unterteilungen) HOLD-Funktion und Spitzenwertermittlung.

Gewicht	115 kg
Marke	BOSCHE, Dini Argeo
Eigenschaften	Eichfähig, IP65, Klasse III, OIML, Summierung, Zählfunktion
Mindestlast [Min] kg	20 kg
Wägebereich	2000 kg
Ziffernschritt	1 kg
Material	Stahl lackiert
Plattformgröße	1150x550mm



Lieferzeit: 3-5 Werktage

1.791,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Artikelnummer: HLS-D 2000