KRANWAAGE KERN HTS BIS 3T, EICHFÄHIG

Robuste und kompakte Industrie-Kranwaage KERN HTS bis 3 Tonnen mit Eichzulassung [M]

- Die Kranwaage entspricht mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
- Profigerät für robuste Anwendungen in Produktion, Qualitätskontrolle, Logistik etc.
- Durch die stabile Konstruktion und robuste Ausführung ideal geeignet für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld
- Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb, kompakter Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand, etc.)
- Tarabereich: 100 % von [Max]
- Anzeige Brutto/Tara/Netto durch LEDs
- Akkuladestandsanzeige, optisch durch LED
- Stand-by-Funktion: Automatische Abschaltung der Anzeige nach 5 min ohne Laständerung. Automatische Aktivierung bei beliebigem Tastendruck
- Tarieren: Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage. Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt
- Haken mit Sicherheitsverschluss, nicht drehbar
- Infrarot-Fernbedienung serienmäßig. Reichweite bis zu 20 m. Alle Funktionen sind anwählbar. BxTxH 65 x 24 x 100 mm. Batterien inklusive, 9 V
- Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.



- Produktmerkmale
- Zusätzliche Information
- Zubehör
- FAQ

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

Eichklasse: III

Mindesteilegewicht: 100 kg
Reproduzierbarkeit: 5 kg
Wiegesystem: Dehnungsmessstreifen

- Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.
- Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 150 h ohne Hintergrundbeleuchtung, Ladezeit ca. 12 h
- Dehnungsmessstreifen: Streifenförmiger, elektrischer Widerstand, der auf einen elastischen Verformungskörper aufgeklebt wird. Messwertermittlung über Änderung des Widerstandes.
- Paketversand per Kurierdienst.
- Versandbereit in 1 Tag
- 3 Jahre Gewährleistung
- DAkkS-Kalibrierung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der DAkkS-Kalibrierung ist im Piktogramm angegeben.
- Eichung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der Eichung ist im Piktogramm angegeben
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -20 °C/ 40 °C

Gewicht	19,9 kg
Größe	80 × 30 × 25 cm
Hersteller	Kern
Optionen	DAkkS bis 1500 kg, DAkkS bis 3000 kg, Eichung bis 1500 kg, Eichung bis 3000kg, Eichfähig, Akkubetrieb, Justierprogramm, Dehnungsmessstreifen, 3 Jahre Garantie
Wiegebereich	1500 kg, 3000 kg
Ziffernschritt	500 g, 1 kg
Mindestlast [Min] kg	10 kg, 20 kg

Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de



Wiegebereich Wählen Sie eine Option

Ziffernschritt Wählen Sie eine Option

Mindestlast [Min] kg Wählen Sie eine Option

- Funktionen
  - ☐ DAkkS bis 1500 kg
  - ☐ DAkkS bis 3000 kg
  - ☐ Eichung bis 1500 kg
  - ☐ Eichung bis 3000kg

ab **790,00 EUR**

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: HTS

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de | 4