


WIEGEHUBWAGEN 1 KG : 2000 KG

Wiegehubwagen mit großer Anzeige, integriertem Drucker, Akku und komplettem Staub- und Spritzwasserschutz IP 65/67

- PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, dieses kann gespeichert werden
- Auswertegerät: Staub- und Spritzwasserschutz IP65
- Wägezellen: Staub- und Spritzwasserschutz IP67, kurzzeitiger Einsatz im Nassbereich möglich
- Schwenkbereich 206°
- Lenkräder: Vollgummi auf Alufelgen
- Lastrollen: Tandembereifung für leichteres Überfahren von Schwellen und Hindernissen
- Material: Polyurethan für hohe Verschleiß- und Abriebfestigkeit
- Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 60 h, Ladezeit ca. 12 h
- Integrierter Thermodrucker, serienmäßig. Ausdruck mit Datum und Uhrzeit. Papierbreite 58 mm, 20 Zeichen/Zeile, Ausdrucksgeschwindigkeit bis zu 45 mm/sek, Temperaturbereich 0 °C / +40 °C
- Hinweis: Versand erfolgt standardmäßig mit demontierter Deichsel. Montage der Deichsel im Werk gegen Aufpreis, KERN VFS-M01, € 150,-. Bitte bei Bestellung angeben. Versand per Spedition. Maße, Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfragen



- [Produktmerkmale](#)
- [Zusätzliche Information](#)
- [Zubehör](#)
- [FAQ](#)

Reproduzierbarkeit: 1 kg

Wiegesystem: Dehnungsmessstreifen

- Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.
- IP 65 Schutzart nach DIN EN 60529:
- Geeignet für den kurzzeitigen Kontakt mit Flüssigkeit. Für die Reinigung einen feuchten Lappen verwenden. Staubdicht.
- IP 67 Schutzart nach DIN EN 60529:
- Geeignet für kurzzeitigen Einsatz im Nassbereich. Reinigung mit Wasserstrahl. Kurzzeitiges Untertauchen möglich. Staubdicht.
- Akku-Betrieb: Wiederaufladbares Set
- Netzadapter: 230V/50Hz. Serienmäßig. Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB oder USA lieferbar.
- Dehnungsmessstreifen: Streifenförmiger, elektrischer Widerstand, der auf einen elastischen Verformungskörper aufgeklebt wird. Messwertermittlung über Änderung des Widerstandes des mechanisc
- Palettenversand per Spedition.
- Versandbereit in 2 Tagen
- 3 Jahre Gewähr
- DAkkS-Kalibrierung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der DAkkS-Kalibrierung ist im Piktogramm angegeben.

Gewicht	125 kg
Größe	65 × 164 × 55 cm
Hersteller	Kern
Optionen	Akkubetrieb, Justierprogramm, Dehnungsmessstreifen, 230V, 3 Jahre Garantie, DKD 3 Days
Wiegebereich	2000 kg
Ziffernschritt	1 kg
Material	Stahl lackiert

Montage von Deichsel und Auswertegerät im Werk gegen Aufpreis



150,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Thermo-Bon-Rollen
(10 Stück), Breite 56
mm, Ø 51 mm**



40,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

[Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.](#)



1.780,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Artikelnummer: VFS 2T1