

WIEGEHUBWAGEN 5 KG : 2000 KG

Einstiegsmodell in das mobile Wiegen

- Vielseitiger Einsatz für allgemeine Kontrollwiegungen, z. B.: Plausibilitätskontrolle im Wareneingang, Ermitteln von Speditionsgewichten, Vermeiden von Überladung, Sicherheitskontrolle
- Sehr wendig dank kompakter Bauweise und niedrigem Gewicht
- Besonders robust durch Verlegung der empfindlichen Komponenten aus der Lastgabel in den geschützten Gehäusebereich. Dadurch ebenfalls geeignet für schwere Anwendungen im Produktionsbereich und an Bord von Lastwagen
- Auswertegerät: Staub- und Spritzwasserschutz IP65
- Geringe Bauhöhe der Lastgabel für einfaches Einfahren in niedrige Paletten
- Schwenkbereich 206°
- Lenkräder: Vollgummi auf Alufelgen
- Lastrollen: Polyurethan
- Bedienung:
- Einschalten und Lastgabel auf Referenzhöhe pumpen
- Tarieren
- Lastgabel ablassen und Wägegut aufladen
- Wiegen: Lastgabel mit Wägegut auf Referenzhöhe pumpen und Wägewert ablesen
- Startbereit: Batterien inklusive 2 x 1.5 V AA Block. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung. Betriebsdauer ca. 1 Jahr / ca. 3000 Wägungen. Ladestandsanzeige im Display
- Versand per Spedition. Maße, Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfragen



- [Produktmerkmale](#)
- [Zusätzliche Information](#)
- [Zubehör](#)
- [FAQ](#)

Reproduzierbarkeit: 20 kg

Wiegesystem: Dehnungsmessstreifen

Abmessungen Wiegefläche: 1150 x 540 x 83 mm

- Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.
- IP 65 Schutzart nach DIN EN 60529:
- Geeignet für den kurzzeitigen Kontakt mit Flüssigkeit. Für die Reinigung einen feuchten Lappen verwenden. Staubdicht.
- Batterie-Betrieb: Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.
- Dehnungsmessstreifen: Streifenförmiger, elektrischer Widerstand, der auf einen elastischen Verformungskörper aufgeklebt wird. Messwertermittlung über Änderung des Widerstandes des mechanisc
- Palettenversand per Spedition.
- Versandbereit in 2 Tagen
- 3 Jahre Gewähr
- DAkkS-Kalibrierung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der DAkkS-Kalibrierung ist im Piktogramm angegeben.

Gewicht	65 kg
Größe	56 x 160 x 122 cm
Hersteller	Kern
Optionen	Justierprogramm, Dehnungsmessstreifen, 3 Jahre Garantie, DKD 3 Days
Wiegebereich	2000 kg
Ziffernschritt	5 kg
Plattformgröße	1150 x 540 mm
Material	Stahl lackiert

[Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.](#)



990,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Artikelnummer: VHE 2T5A