


PLATTFORMWAAGE 50 G : 150 KG

KERN schafft das Kabel ab! XL-Plattform mit Funk-Auswertegerät für maximale Flexibilität

- Auswertegerät mit integriertem Funkmodul zur drahtlosen Kommunikation mit der Wägeplattform: ideal für Wägungen von kontaminiertem Wägegut, Wägungen in lauter Umgebung oder bei räumlicher Trennung
- Touchless-Tare-Funktion: ein Wink genügt. Nie wieder mit verschmutzten Handschuhen die Waage bedienen
- Arbeiten im Verbund: 3 Frequenzen zur Parallelnutzung mehrerer Wägeplattformen mit dem selben Auswertegerät
- Hohe Mobilität dank Batteriebetrieb bei Auswertegerät und Plattform, Betriebsdauer bis zu 70 h
- 2 Rollen und Haltegriff zum bequemen Transport der Waage
- Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
- Dynamisches Wägen: per Tastendruck wird bei unruhigen Umgebungsbedingungen oder bei Tierwägung ein stabiler Mittelwert gebildet
- Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig



- [Produktmerkmale](#)
- [Zusätzliche Information](#)
- [Zubehör](#)
- [FAQ](#)

Reproduzierbarkeit: 50 g

Wiegesystem: Dehnungsmessstreifen

Abmessungen Wiegefläche: 900 x 550 x 60 mm

- Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.
- Wägeeinheiten: Per Tastendruck umschaltbar z. B. auf nichtmetrische Einheiten.

- Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): Vibrationen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewertes ausgefiltert.
- Batterie-Betrieb: Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.
- Netzadapter: 230V/50Hz. Serienmäßig. Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB oder USA lieferbar.
- Dehnungsmessstreifen: Streifenförmiger, elektrischer Widerstand, der auf einen elastischen Verformungskörper aufgeklebt wird. Messwertermittlung über Änderung des Widerstandes des mechanisch
- Paketversand per Kurierdienst.
- Versandbereit in 1 Tag
- 3 Jahre Gewähr
- DAkkS-Kalibrierung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der DAkkS-Kalibrierung ist im Piktogramm angegeben.

Gewicht	19,4 kg
Größe	66 × 111,5 × 10,5 cm
Hersteller	Kern
Optionen	Justierprogramm, Move, Dehnungsmessstreifen, 230V, 3 Jahre Garantie, DKD 3 Days
Material	Edelstahl
Wiegebereich	150 kg, 300 kg
Ziffernschritt	50 g, 100 g
Plattformgröße	900 × 550 mm

**Stativ zum
Hochsetzen des
Auswertegeräts,
Stativhöhe ca. 950
mm**



215,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Arbeitsschutzhaube,
Lieferumfang 5 Stück**



40,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Rutschfeste
Gummimatte
serienmäßig,
nachrüstbar, BxT
900×550 mm**



65,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

[Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.](#)



Wiegebereich
Ziffernschritt
Plattformgröße

510,00 EUR

exkl. MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Artikelnummer: EOS 150K50XLF