DIGITALE TUBUS TRINOKULAR (3MP) , GENEIGT, 360° DREHBAR, AUGENABSTAND: – MM, STRAHLENGANGVERTEILUNG: , DIOPTRIENAUSGLEICH (EINSEITIG), EINGEBAUTE DIGITALE 3 MP-KAMERA MIT ½ CMOS FARBSENSOR, USB-ANSCHLUSS FÜR PC OHNE ZUSÄTZLICH NOTWENDIGE ENERGIE

Digitale Tubus Trinokular (3MP) , geneigt, 360° drehbar, Augenabstand: – mm, Strahlengangverteilung: , Dioptrienausgleich (einseitig), Eingebaute digitale 3 MP-Kamera mit ½ CMOS Farbsensor, USB-Anschluss für PC ohne zusätzlich notwendige Energie

- Digitale Tubus Trinokular (3MP) , geneigt, 360° drehbar, Augenabstand: – mm, Strahlengangverteilung: , Dioptrienausgleich (einseitig), Eingebaute digitale 3 MP-Kamera mit ½ CMOS Farbsensor, USB-Anschluss für PC ohne zusätzlich notwendige Energieversorgung, Mit englischsprachiger Software „MicroscopePIC“ für Windows XP, 7, Vista

- Produktmerkmale
- Zusätzliche Information
- Zubehör
- FAQ

Gewicht 1000 kg

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

Digitale Tubus Trinokular (3MP) , geneigt, 360° drehbar, Augenabstand: – mm, Strahlengangverteilung: , Dioptrienausgleich (einseitig), Eingebaute digitale 3 MP-Kamera mit ½ CMOS Farbsensor, USB-Anschluss für PC ohne zusätzlich notwendige Energie

Größe	19 × 25 × 17 cm
Hersteller	Kern

Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.

820,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: OBB-A1126

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de