

Digitale Tubus Trinokular (3MP) , geneigt, 360° drehbar,
Augenabstand: – mm, Strahlengangverteilung: ,
Dioptrienausgleich (einseitig), Eingebaute digitale 3 MP-
Kamera mit ½ CMOS Farbsensor, USB-Anschluss für PC ohne
zusätzlich notwendige Energie

DIGITALE TUBUS TRINOKULAR (3MP) , GENEIGT, 360° DREHBAR, AUGENABSTAND: – MM, STRAHLENGANGVERTEILUNG: , DIOPTRIENAUSGLEICH (EINSEITIG), EINGEBAUTE DIGITALE 3 MP-KAMERA MIT ½ CMOS FARBSENSOR, USB- ANSCHLUSS FÜR PC OHNE ZUSÄTZLICH NOTWENDIGE ENERGIE

Digitale Tubus Trinokular (3MP) , geneigt, 360° drehbar, Augenabstand: – mm,
Strahlengangverteilung: , Dioptrienausgleich (einseitig), Eingebaute digitale 3 MP-Kamera
mit ½ CMOS Farbsensor, USB-Anschluss für PC ohne zusätzlich notwendige Energie

- Digitale Tubus Trinokular (3MP) , geneigt, 360° drehbar, Augenabstand: – mm,
Strahlengangverteilung: , Dioptrienausgleich (einseitig), Eingebaute digitale 3 MP-
Kamera mit ½ CMOS Farbsensor, USB-Anschluss für PC ohne zusätzlich notwendige
Energieversorgung, Mit englischsprachiger Software „MicroscopePIC“ für Windows
XP, 7, Vista

- [Produktmerkmale](#)
- [Zusätzliche Information](#)
- [Zubehör](#)
- [FAQ](#)

Gewicht 1000 kg

Digitale Tubus Trinokular (3MP) , geneigt, 360° drehbar,
Augenabstand: – mm, Strahlengangverteilung: ,
Dioptrienausgleich (einseitig), Eingebaute digitale 3 MP-
Kamera mit ½ CMOS Farbsensor, USB-Anschluss für PC ohne
zusätzlich notwendige Energie

Größe 19 × 25 × 17 cm

Hersteller Kern

[Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.](#)



820,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Artikelnummer: OBB-A1126