

PLATTFORM 500 G : 1,5 T

U-Wägebrücke

- Lastbereich Stahl lackiert
- 4 Wägezellen, Stahl, silikonbeschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
- 2 Rollen und Haltegriff zum bequemen Transport der Waage
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wäegergebnisse



- [Produktmerkmale](#)
- [Zusätzliche Information](#)
- [Zubehör](#)
- [FAQ](#)

Eichwert: 500 g

Mindesteilegewicht: 10 kg

Abmessungen Wiegefläche: 842 x 1300 x 90 mm

- IP 67 Schutzart nach DIN EN 60529:
- Geeignet für kurzzeitigen Einsatz im Nassbereich. Reinigung mit Wasserstrahl. Kurzzeitiges Untertauchen möglich. Staubdicht.
- Edelstahl: Die Waage ist gegen Korrosion geschützt.
- Palettenversand per Spedition.
- Versandbereit in 2 Tagen
- 3 Jahre Gewähr
- Eichung möglich.

Gewicht	51 kg
Größe	9,1 × 14,2 × 3,2 cm
Hersteller	Kern

Optionen Eichfähig, Edelstahl (nur Auswerteeinheit), 3 Jahre Garantie

Material Metall lackiert

Wiegebereich 600 kg, 1500 kg

Zifferschnitt 200 g, 500 g

[Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.](#)



Wiegebereich

Zifferschnitt

ab **830,00 EUR**

exkl. MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Artikelnummer: KFU 1500V20M