

FEUCHTEBESTIMMER 0,001 G : 50 G

Feuchtebestimmung im Handumdrehen: Feuchtebestimmer mit 20 Speicherplätzen und grafikunterstütztem Display

- Hinterleuchtetes Grafik-LCD-Display, Ziffernhöhe 14 mm
- Anzeige in Feuchte-%
- Momentaner Feuchteanteil in %
- Druckausgabe in Feuchte-%
- Trocknungsart Standard
- Abschaltmodus
- Bisherige Trocknungszeit
- Aktuelle Temperatur
- Trocknungsprozess aktiv
- Infrarot-Strahler 400 W
- Waageninterner Speicher für den automatischen Ablauf von 20 kompletten Trocknungsprogrammen (pro Speicherplatz 12 freie Zeichen)
- Der letzte Messwert bleibt solange im Display stehen, bis er durch eine neue Messung überschrieben wird
- Die größeren Lüftungsschlitzte in der Heizhaube, kombiniert mit dem als Metallgitter ausgeführten Probensichtfenster, sorgen für schnelleres Entweichen der Feuchtigkeit und dadurch kürzere Trocknungszeiten
- Trocknungsprogramme mit optimierter Trocknungscharakteristik für schnellere Probenerwärmung und kürzere Trocknungszeiten
- 10 Probenschalen inklusive
- Applikationshandbuch: Viele Beispiele aus der Praxis in der Bedienungsanleitung



- [Produktmerkmale](#)
- [Zusätzliche Information](#)
- [Zubehör](#)
- [FAQ](#)

Reproduzierbarkeit: 3 mg

Wiegesystem: Kraftkompensation

- Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.
- Memory: Waageninterne Speicherplätze, z. B. Taragewichte, Wägedaten, Artikeldaten, PLU etc.
- Datenschnittstelle RS-232: Zum Anschluss der Waage an einen Drucker, PC oder Netzwerk.
- GLP/ISO-Protokoll: die Waage gibt Wägewert, Datum und Uhrzeit aus, unabhängig vom angeschlossenen Drucker
- Wägeeinheiten: Per Tastendruck umschaltbar z. B. auf nichtmetrische Einheiten.
- Netzteil: In der Waage integriert. 230/50Hz in D. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA.
- Elektromagnetische Kraftkompensation: Erzeugen eine Gegenkraft durch eine Spule in einem Permanentmagneten, welche der Last der zu messenden Probe auf der Waagschale entspricht. Mit dieser
- Paketversand per Kurierdienst.
- Versandbereit in 1 Tag
- 3 Jahre Gewähr
- DAkkS-Kalibrierung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der DAkkS-Kalibrierung ist im Piktogramm angegeben.

Gewicht 4,8 kg

Größe 38 × 47,7 × 33,8 cm

Hersteller Kern

Optionen RS-232, Produktverwaltung/Memory, Justierprogramm, GLP Protokoll, 230V, 3 Jahre Garantie, DKD 3 Days

Wiegebereich 50 g

Ziffernschritt 1 mg

Material Aluminiumschalen

Bluetooth- Thermodrucker



690,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**RS-232/Ethernet-
Adapter: Adapter zur
Anbindung von
Waagen,
Kraftmessern etc. mit
RS-232 Schnittstelle
an ein IP-basiertes
Ethernet Netzwerk**



310,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**RS-232/Bluetooth-
Adapter: Adapter zur**

**kabellosen Anbindung
von Waagen,
Kraftmessern etc. mit
RS-232 Schnittstelle
an bluetoothfähige
Geräte, wie
Bluetooth-Drucker (z.
B. KERN YKC-01),
Tablets, Laptops,
Smartphones etc.**



220,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**RS-232/WLAN-
Adapter:
Hochwertiger Adapter
zur kabellosen
Anbindung von
Waagen,**

**Kraftmessern etc. mit
RS-232 Schnittstelle
an WLAN-fähige
Geräte, wie Tablets,
Laptops, Smartphones
etc.**



740,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Glasfaser-Rundfilter z.
B. für spritzende und
verkrustende Proben,
Gebinde zu 100 Stück**



80,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

Temperatur-Kalibrierset



590,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Probenschalen
(Aluminium), Ø 92
mm, Gebinde zu 80
Stück**



60,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Arbeitsschutzhaut,
Lieferumfang 5 Stück**



40,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

[Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.](#)



1.220,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: MLB 50-3C