

STEHHILFEWAAGE MIT EICHZULASSUNG 100 G : 300 KG

Preisgünstige Stehhelfewaage für ein sicheres Gefühl beim Wiegen – mit Eich- und Medizinzulassung

- Eichklasse III (Eichung optional)
- Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- Große Trittpläche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche aus Kunststoff, für optimale Standsicherheit
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Niedrige Bauhöhe der Plattform erleichtert das Betreten
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare GummifüÙe
- Dynamic-Weighing-Funktion zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts, ideal für unruhig stehende Patienten
- Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste eingefroren
- Intuitive Bedienung über Tastenblock
- PRE-TARE-Funktion für 5 Gewichtswerte
- BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht
- Batterie- und Netzbetrieb möglich
- Ergonomisches Auswertegerät mit großen Tasten und kontrastreichem LCD-Display für bequemes Eingeben und Ablesen von Patientenwerten wie bspw. Größe zur Berechnung des BMI
- 2 Rollen zum bequemen Transport der Waage
- In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ.



- [Produktmerkmale](#)
- [Zusätzliche Information](#)
- [Zubehör](#)

- [FAQ](#)

Eichwert: 100 g

Eichklasse: III

Mindesteilegewicht: 2 kg

Reproduzierbarkeit: 100 g

Wiegesystem: Dehnungsmessstreifen

Abmessungen Wiegefläche: 550 x 550 x 62 mm

- Datenschnittstelle RS-232: Zum Anschluss der Waage an einen Drucker, PC oder Netzwerk.
- Erschütterungsfreies Wägen: Vibrationen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewertes ausgefiltert.
- Batterie-Betrieb: Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.
- Netzadapter: 230V/50Hz. Serienmäßig. Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB oder USA lieferbar.
- Paketversand per Kurierdienst.
- Versandbereit in 1 Tag
- 3 Jahre Gewähr
- DAkkS-Kalibrierung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der DAkkS-Kalibrierung ist im Piktogramm angegeben.
- Eichung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der Eichung ist im Piktogramm angegeben.

Gewicht	21,8 kg
Größe	67 x 105 x 17 cm
Hersteller	Kern
Optionen	Eichfähig, RS-232, Move, 230V, 3 Jahre Garantie, DKD 3 Days
Wiegebereich	300 kg
Ziffernschritt	100 g
Material	Stahl lackiert

Netzteil EU/UK,

**Medizinzulassung
nach 93/42/EWG**



60,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Schnittstellenkabel
RS-232 zum
Anschluss eines
externen Geräts**



46,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Mechanischer
Größenmessstab (60 –
200 cm) für MPS-PM,
MPB-P, MTS-M oder
zur Wandmontage**

99,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Akkubetrieb intern.
Akkuladestandsanzei
ge über dreifarbig
LED, Betriebsdauer
bis zu 30 h, Ladezeit
ca. 14 h, für Modelle**

**mit Wägeplattengröße
BxT 215x215 mm**



60,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Arbeitsschutzhaube,
Lieferumfang 5 Stück**



40,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Sicherheitstechnische
Kontrolle (STK-
Protokoll)**



40,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

[Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.](#)



1.190,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Artikelnummer: MTS 300K100M