TISCHWAAGE 2 G: 5 G : 6000 G: 15000 G

Kontroll- und Portionierwaage mit integriertem Drucker, auch mit Eichzulassung [M]

- Präzise Tischwaage für (eichpflichtige) Anwendungen, bei denen die Wägewerte mittels Ausdruck oder Datentransfer dokumentiert und archiviert werden sollen, wie z. B. ermittelte Stückzahlen im Rahmen einer Inventur
- Die ermittelten Wägewerte, Stückzahlen, Summen, Prozentwerte etc. können übersichtlich mit Datum und Uhrzeit ausgedruckt werden
- Interner Drucker: Robuster Hochgeschwindigkeits-Thermodrucker. Schnelles und einfaches Wechseln der Papierrolle dank der innovativen Papierfachkonstruktion
- Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb, kompakter Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand, etc.)
- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein akustisches und optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren
- Anwendungsbeispiele:
- Defekturwaage für Apotheken
- Handmischungen von Tee, Kaffee, Pralinen
- Portionieren von Teig, Fleisch, Fisch, Geflügel, Salattellern in Kantinen etc.
- Obst- und Gemüseverkauf für Selbstpflücker
- Hochpräzise Industrieanwendungen, Stückzählen oder Inventuren
- Hinweis: Im geschäftlichen Verkehr besteht amtliche Eichpflicht



- Produktmerkmale
- Zusätzliche Information
- Zubehör
- FAQ

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

Eichwert: 2 g | 5 g
Eichklasse: III

Mindesteilegewicht: 40 g
Reproduzierbarkeit: 2 g | 5 g
Zählwiegen Mindestteilegewicht: 500 mg
Wiegesystem: Dehnungsmessstreifen
Abmessungen Wiegefläche: 365 x 235 x 12 mm

- Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.
- Datenschnittstelle RS-232: Zum Anschluss der Waage an einen Drucker, PC oder Netzwerk.
- Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.
- GLP/ISO-Protokoll: die Waage gibt Wägewert, Datum und Uhrzeit aus, unabhängig vom angeschlossenen Drucker
- Rezeptur-Level A: Getrennte Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezeptur-Bestandteile (Netto-Total).
- Prozentbestimmung: Die Anzeige der Abweichung vom Referenzgewicht (100%) in % statt in Gramm.
- Wägeeinheiten: Per Tastendruck umschaltbar z. B. auf nichtmetrische Einheiten.
- Wägen mit Toleranzbereich: (Checkweighing) Oberer und unterer Grenzwert programmierbar, z. B. beim Sortieren und Portionieren.
- Akku-Betrieb: Wiederaufladbares Set
- Dehnungsmessstreifen: Streifenförmiger, elektrischer Widerstand, der auf einen elastischen Verformungskörper aufgeklebt wird. Messwertermittlung über Änderung des Widerstandes des mechanisc
- Paketversand per Kurierdienst.
- Versandbereit in 1 Tag
- 3 Jahre Gewähr
- DAkkS-Kalibrierung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der DAkkS-Kalibrierung ist im Piktogramm angegeben.
- Eichung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der Eichung ist im Piktogramm angegeben.

Gewicht	4,4 kg

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

Größe	44 × 47 × 20 cm
Hersteller	Kern
Optionen	Toleranzwiegen, Eichfähig, Zählfunktion, Rezeptieren A, RS-232, Akkubetrieb, Justierprogramm, GLP Protokoll, Prozentbestimmung, Dehnungsmessstreifen, 3 Jahre Garantie, DKD 3 Days
Material	Edelstahl
Wiegebereich	12 kg, 6 kg, 30 kg
Ziffernschritt	100 mg, 200 mg, 50 mg
Plattformgröße	365 x 235 mm

Bluetooth-Thermodrucker

690,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

RS-232/Ethernet-Adapter: Adapter zur Anbindung von Waagen, Kraftmessern etc. mit RS-232 Schnittstelle an ein IP-basiertes Ethernet Netzwerk

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de



310,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

RS-232/Bluetooth-Adapter: Adapter zur kabellosen Anbindung von Waagen, Kraftmessern etc. mit RS-232 Schnittstelle an bluetoothfähige Geräte, wie Bluetooth-Drucker (z. B. KERN YKC-01), Tablets, Laptops, Smartphones etc.



Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

220,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

RS-232/WLAN-Adapter: Hochwertiger Adapter zur kabellosen Anbindung von Waagen, Kraftmessern etc. mit RS-232 Schnittstelle an WLAN-fähige Geräte, wie Tablets, Laptops, Smartphones etc.



740,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 150 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h, nachrüstbar

50,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Ausführung wählen

Signallampe zur optischen Unterstützung von Wägungen mit Toleranzbereich

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de



280,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Y-Kabel zum parallelen Anschluss von zwei Endgeräten an die RS-232 Datenschnittstelle der Waage, z. B. Signallampe und Drucker

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de



35,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.



Wiegebereich	Wählen Sie eine Option ▼
Ziffernschritt	Wählen Sie eine Option ▼

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

Plattformgröße Wählen Sie eine Option

ab **390,00 EUR**

exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: GAB 10K-3PM

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de